

	1	2	3	4
A	Z-XD			
B	根据客户要求定制			
C	根据客户要求定制 根据客户要求定制 根据客户要求定制 10 根据客户要求定制			
D	煤科电器 Coaltech Electric www.wxmkdq.cn			
	技术要求：			
	1、图中尺寸为6的部分的导线应剥去绝缘外层。			
零件代号				
借(通)用件登记				
旧底图总号			RV聚氯乙烯绝缘线 或同轴线	
底图总号			无锡煤科电器有限公司	
签 字	标记	处数	分区	更改文件号
	设计	夏倩	2022-05-01	标准化
	校核			工艺
日 期	主管设计		审核	邹富宝
			批准	
	共 1 张 第 1 张		版本 RZ22I16	替代
	1	2	3	4

其余 $\frac{6.3}{\nabla}$



1. 未注公差尺寸公差等级按GB1804-m。

2. 未注行位公差按一级。

3. 未注倒角为R1。

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

簽字

日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计	夏倩	2022-05-01	标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核	邹富宝	2022-05-01
			批准		

H62黄铜

无锡煤科电器有限公司

阶段标记

质量

比例

铜套

1:1

TT-Φ 36 (JZ)

共 1 张 第 1 张

版本 RZ22I16

替代	
----	--

全部 6.3



1. 未注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。
2. 未注倒角为R1。

零件代号

借(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

簽字

日期

H62黄铜

无锡煤科电器有限公司

阶段标记

质量

比例

锁紧螺母

1:1

SJ-Φ 36 (JZ)

共 1 张 第 1 张

版本 RZ22I16

替代	
----	--

	1	2	3	4
A	98I-LJ			
B				
C				
D	Coaltech Electric www.wxmkdq.cn			
	技术参数：			
零件代号	1. 本绝缘板适合的隔爆安装铜套类型有：M36×1.5和Φ36。			
借(通)用件登记				
旧底图总号			EP6510环氧树脂	
底图总号			无锡煤科电器有限公司	
签字	标记	处数	分区	更改文件号
	设计	夏倩	2022-05-01	标准化
	校核			工艺
日期	主管设计		审核	邹富宝
			批准	
	共 1 张 第 1 张		版本 RZ22I16	替代
	1	2	3	4

	1	2	3	4
	FT-18F			
A				
B				
C				
D				
www.wxmkdq.cn				
技术参数：				
1. 本封头适合的隔爆安装铜套类型有：M36×1.5和Φ36。				
零件代号				
借(通)用件登记				
旧底图总号			阻燃丁腈橡胶	
底图总号			无锡煤科电器有限公司	
签字	标记	处数	分区	更改文件号
	设计	夏倩	2022-05-01	标准化
	校核			工艺
日期	主管设计		审核	邹富宝
			批准	
	共 1 张 第 1 张		版本 RZ22I16	替代
	1	2	3	4